

## SITZUNGSVORLAGE

|                       |                    |                    |                   |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Fachbereich:</b>   | Ortsgemeinde/Stadt | <b>Datum:</b>      | 20.09.2023        |
| <b>Aktenzeichen:</b>  |                    | <b>Vorlage Nr.</b> | G-0028/23/09-010  |
| <b>Beratungsfolge</b> | <b>Termin</b>      | <b>Status</b>      | <b>Behandlung</b> |
| Ortsgemeinderat       | 05.10.2023         | öffentlich         | Entscheidung      |

### Auswahl Verbundsteinpflaster

#### Sachverhalt:

Im Zuge vom Ausbau der K 33 und L 24 OD Duppach wurde das Verbundsteinpflaster Porphy-Basalt für den Gehweg von der Firma Reichle aus Gerolstein verlegt. Die Produktion von Verbundsteinpflaster ist in der Zwischenzeit eingestellt worden, sodass sich nach vergleichbaren Alternativen umgeschaut werden musste.

Nach Rücksprache mit dem Außendienstmitarbeiter von den Kann GmbH, Baustoffwerke wird das Verbundsteinpflaster mit den gleichen Formaten, wie das damals verlegte Reichle Pflaster, als Planolith KANNtec 10, Eifeloberflächen produziert.

Im Zuge vom Ausbau der K 33 und L 24 wurde in der Entwässerungsrinne die Farbe Granit verwendet.

#### Beschlussvorschlag:

1. Nach ausführlicher Beratung beschließt der Ortsgemeinderat folgendes Verbundsteinpflaster im Gehweg zu verlegen:

##### **Planolith Eifelpflaster**

Pflastersteinsystem aus Beton nach DIN EN 1338, Qualität DI(K), jedoch mit erhöhten Anforderungen an den Witterungswiderstand (nachzuweisender Wert < 500g/m<sup>2</sup> gemäß SLAB Test) mit R5/2 mm gefasteten Kanten, Verschiebeschutznocken und einer wassergestrahlten Oberfläche mit Naturstein Edelsplitten

Rastermaße: 15/10/8; 15/15/8; 20/15/8

Farbe: Eifel-Porphyr-Basalt

Verlegemuster: in Anlehnung an den EM 203

2. Nach ausführlicher Beratung beschließt der Ortsgemeinderat, dass in Anlehnung an die K 33 und L 24 folgender Rinnenstein als Entwässerungsrinne verwendet werden soll.

##### **Rinnenformsteine Planolith Eifelpflaster**

Rinnenformsteine aus Beton gefertigt nach DIN EN 1338, Qualität DI(K), jedoch mit erhöhten Anforderungen an den Witterungswiderstand (nachzuweisender Wert < 500 g/m<sup>2</sup> gemäß SLAB Test) mit abgeschrägter Oberfläche und leichter Fase zur Errichtung von mehrzeiligen Fließrinnen mit Stichmaß von 2,5 cm und angeformten Abstandshilfen für 5 mm breite Fugen. Mit wassergestrahlter Oberfläche mit Naturstein Edel Splitten.

Farbe: Eifel-granit-Basalt

Betonrinnenformsteine mit abgeschrägter Oberfläche

Abmessungen: l x b x h = 16 cm x 16 cm x 12-14,5 cm

in Verbindung mit dem Rinnenmittelstein

Abmessungen: l x b x h = 16 cm x 16 cm x 12 cm

Der Ortsbürgermeister wird ermächtigt, dies der ausschreibenden Stelle vom LBM Gerolstein mitzuteilen.